

# Meijer

*Ijzerwaren*

Rozengracht 142  
1016 NJ Amsterdam  
Tel: 020-626 37 12  
Fax: 020 - 420 17 43  
info@meijerijzerwaren.nl

HOLLEWANDPLUG ALU. ZELFBOREND



## 1. Toepassingsgebieden

- Ideale bevestiging in gipskarton, lichte bouwplaten en gasbeton.
- Voor het bevestigen van bouw delen met hout- en spaan/plaatschroeven.
- In combinatie met RVS - schroeven ook in vochtige ruimtes te gebruiken.

## 2. Voordelen

- De gepatenteerde kop maakt het mogelijk de plug te schroeven met PZ - bit, AW - bit, Torx - bit, doordat de kracht overdraging over de 6 kanten plaatsvindt (detail 1).
- De gepatenteerde draaizekering zet door het aandraaien van de schroef uit. Bij het uitdraaien van de schroef, draait de gips kartonplug niet mee terug en blijft in de ondergrond zitten.
- Weinig ruimte nodig achter de plaat (alleen 15 mm).
- Te verwerken zonder plaatsingsgereedschap, met accu schroefmachine met passende bit voor de daarbij behorende schroef.
- De gipskarton plug en de schroef kunnen met dezelfde bit ingedraaid worden.
- De nieuwe centreerpunt vergemakkelijkt het aanzetten en inboren in de plaat.
- Goedkope en snelle montage zonder voorboren.
- Snelle montage met de accu schroefmachine.
- Het bouwdeel kan met hout- en spaanplaatschroeven bevestigd worden (type Z = schroeven - Ø 4 - 5 mm)
- In gipsblokken eerst voorboren met 6 mm boor.
- Sterkte +/- 70 kg schuifkracht en 30 kg trekkracht (LET OP: afhankelijk van uw gipsplaat).

## 3. Eigenschappen

- Hoge ABS- als ook zink druk gietselkwaliteit.
- Temperatuurbestendigheid van -40°C tot +80°C.
- Vlakke, sluitende bevestiging.

Gebruiksaanwijzing :

